


本体耐荷重 T-25 敷地内

1輪 55.0kN



※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量: 1,422 kg

製品構成.	付属品構成

番号	製 品 名	参考重量	数量	備考
1	MHK1000□×150(70)上部	355 kg	1	型式:MHK1000S-U150F-N
2	MHK1000□×400(70)中間	287 kg	1	型式:MHK1000S-W400T-LF
3	MHK1000□×500(70)中間	359 kg	1	型式:MHK1000S-W500T-LF
4	MHK1000□×150(70)下部	421 kg	1	型式:MHK1000S-U150B-N
(5)				
符号	部 品 名	材質	数量	備考
a	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋, 縁塊敷設用
b	ピンホルダーφ15	-	4	縁塊,調整リング敷設用
0	インサート M12×30	SS400	12	金物装着用
a	止水栓 C-50	PP	1	ネジ式着脱構造

使用材料(強度表示,材料規格)

コンクリート : 普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²以上)

鉄筋(異形棒鋼): D10, D6 (SD295 - JIS G 3112)

仕様解説

図面版番号

Ver. 3. 61

- 1) 本製品は 600. □600開口の鉄蓋. 化粧蓋. 縁塊に対応します
- 2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄, T-8相当で土被り900mm迄

とします(土被りは床上端面からの距離となります)

用紙	A4		製品名	MHK1000□×1200-t70(I)
単 位	mm		[内寸]	[a1000×b1000×h1200]
尺度	1:27		型式	MHK1000S-CS1200PL-NM1
作図年月	作図年月日 202		22. 12. 12	株式会社マンホール商会
□ 五 上 平 □ Vor 2 G1		r 2 61	怀丸云紅ヾノハール冏云	