







ピンホルダー部詳細

(尺度 1 : 8)



※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備しています




[構成補足]

本図の中間部材の積上順番は一例で、変更は任意で可能です

本体耐荷重

T-25
敷地内
1輪 55.0 kN



※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量： 643 kg

製品構成、付属品構成

番号	製品名	参考重量	数量	備考
①	MHK600□×150 (60) 上部	182 kg	1	型式：MHK600S-U150F-N
②	MHK600□×300 (60) 中間	114 kg	1	型式：MHK600S-W300T-LF
③	MHK600□×500 (60) 中間	190 kg	1	型式：MHK600S-W500T-LF
④	MHK600□×150 (60) 下部	157 kg	1	型式：MHK600S-U150B
⑤				
符号	部品名	材質	数量	備考
(a)	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋、縁塊敷設用
(b)	ピンホルダーφ15	-	4	縁塊、調整リング敷設用
(c)	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
(d)	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造

使用材料 (強度表示、材料規格)

コンクリート：普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²以上)

鉄筋 (異形棒鋼)：D10, D6 (SD295 - JIS G 3112)

仕様解説

- 1) 本製品はφ600, □600開口の鉄蓋、化粧蓋、縁塊に対応します
- 2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄、T-8相当で土被り700mm迄とします (土被りは床上面からの距離となります)

用紙	A4	製品名	MHK600□×1100-t60
単位	mm	[内寸]	[a600×b600×h1100]
尺度	1 : 21	型式	MHK600S-CS1100PL
作図年月日	2022. 12. 12	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver. 3. 61		

A : 長辺外側幅, B : 短辺外側幅, H : 外側高さ a : 長辺内側幅, b : 短辺内側幅, h : 内側高さ