





ピンホルダー部詳細


(尺度 1 : 8)

部材組用



装 備 解 説


止水栓



※水抜穴φ50に装着して止水が可能です

本体耐荷重

T-25
敷地内
1 輪 55.0 kN



※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量 : 379 kg

製品構成, 付属品構成

番号	製 品 名	参考重量	数量	備 考
①	MHK600□×150 (60) 上部S	108 kg	1	型式 : MHK600S-U150F-S
②	MHK600□×300 (60) 中間	114 kg	1	型式 : MHK600S-W300T-LF
③	MHK600□×150 (60) 下部	157 kg	1	型式 : MHK600S-U150B
④				
⑤				
符号	部 品 名	材 質	数量	備 考
(a)	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋, 縁塊敷設用
(b)	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
(c)	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造
(d)				

使用材料 (強度表示, 材料規格)

コンクリート : 普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²以上)

鉄筋 (異形棒鋼) : D10, D6 (SD295 - JIS G 3112)

仕様解説

1) 本製品はφ600開口の鉄蓋にのみ対応します

2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄, T-8相当で土被り900mm迄

とします (土被りは床上端面からの距離となります)

用 紙	A4	製品名	MHK600□×600-t60 (S) [直壁仕様]
単 位	mm	[内 寸]	[a600×b600×h600]
尺 度	1 : 21	型 式	MHK600S-CS600PL-STM
作図年月日	2022. 12. 12	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver. 3. 61		

A : 長辺外側幅, B : 短辺外側幅, H : 外側高さ a : 長辺内側幅, b : 短辺内側幅, h : 内側高さ

製 図	発 行	承 認
渡部		