






ピンホルダー部詳細


(尺度 1 : 8)



※鉄蓋及び縁塊敷設用のインサートを標準装備しています

製 図	発 行	承 認
渡部		

本体耐荷重
T-25
敷地内
1輪 55.0 kN



※耐荷重は敷設状況により変わります

参考総重量： 510 kg

製品構成、付属品構成

番号	製 品 名	参考重量	数量	備 考
①	MHK600□×150 (60) 上部	182 kg	1	型式：MHK600S-U150F-N
②	MHK600□×450 (60) 中間	171 kg	1	型式：MHK600S-W450T-LF
③	MHK600□×150 (60) 下部	157 kg	1	型式：MHK600S-U150B
④				
⑤				
符号	部 品 名	材 質	数量	備 考
a	インサート M12×30	SS400	4	鉄蓋、縁塊敷設用
b	ピンホルダーφ15	-	4	縁塊、調整リング敷設用
c	インサート M12×30	SS400	2	金物装着用
d	止水栓 C-50	P P	1	ネジ式着脱構造

使用材料 (強度表示、材料規格)

コンクリート：普通/プレキャスト (設計基準強度 27 N/mm²以上)

鉄筋 (異形棒鋼)：D10, D6 (SD295 - JIS G 3112)

仕様解説

- 1) 本製品はφ600, □600開口の鉄蓋、化粧蓋、縁塊に対応します
- 2) 耐荷重設定はT-25相当で土被り300mm迄、T-8相当で土被り900mm迄とします (土被りは床上端面からの距離となります)

用 紙	A4	製品名	MHK600□×750-t60
単 位	mm	[内 寸]	[a600×b600×h750]
尺 度	1 : 21	型 式	MHK600S-CS750PL
作図年月日	2022. 12. 12	株式会社マンホール商会	
図面版番号	Ver. 3. 61		

A：長辺外側幅、B：短辺外側幅、H：外側高さ a：長辺内側幅、b：短辺内側幅、h：内側高さ